



TOWER PRINT S.L.

C/ Polígono, 6 Aldaya. 46960 Valencia. Tel. 961513366. Fax. 961514400. E-Mail. info@towerprint.es. Web. www.towerprint.es

FICHA TECNICA CANVAS

SOLVENTE/ECOSOLVENTE 01CLSOLHQ

Descripción

Material	Lienzo de superficie irregular con imprimación doble capa en una cara
Imprimación	blanca, imprimación semi-mate
Características	alta estabilidad ante las influencias ambientales Secado rápido reproducción de color brillante impresión sin reflejos color natural del reverso apto para montar en bastidor de canto redondeado (sin efecto cracking en los bordes)
Uso	para uso interior y exterior
Durabilidad	para uso a medio plazo, dependiendo del tipo de tinta usado
Tintas	bajo solvente, ecosolvente, solvente y uv curable

Ejemplos de usos

Interiores y Exteriores impresiones artísticas (clichés), pósters, trabajos de exposición, decoración estática

Pruebas impresoras (breve sumario)

Piezo HP 9000, Roland Sol-Jet, Mimaki JV3 / JV5, Mutoh, Albatross, Rockhopper, Seiko 64S

Laminado

Como fabricante recomendamos proteger la superficie impresa cuando ésta está sujeta a abrasión, u otras influencias mecánicas. En este caso, recomendamos usar barniz con protección uv

Ficha técnica

Material base	lienzo 60% algodón + 40%poliester
Grosor	440 um
Peso	350 GSM
Dimensiones	1067 mm x 25 mts 1370 mm x 25 mts 1520 mm x 25 mts 2100 mm x 25 mts

Almacenaje

Tras la impresión recomendamos retirar la bobina sobrante del plotter y guardarla de nuevo en el embalaje original del fabricante, en un ambiente fresco y seco.

Comentario

Debido a que el lienzo está fabricado a partir de fibras naturales, la superficie del mismo puede variar ligeramente y ser algo irregular. Además, ligeras variaciones de color pueden darse de una producción a otra.